



ULTIMATE 405 CEL

Selülozik için en iyisi!

Ultimate 405 CEL MMA kaynak makinesi selülozik örtülü elektrotların kaynağı için en iyi seçenektir.

Ultimate 405 CEL MMA kaynak makinesi 2,00mm'den 6,00mm'e kadar genel amaçlı tüm örtülü elektrotların kaynağı için uygundur.

Ultimate 405 CEL MMA kaynak makinesi selülozik elektrot kullanılan tüm uygulamaların yanı sıra, orta ve ağır sanayide, tersanelerde, inşaat sektöründe, boru hatlarında ve açık alan uygulamalarında, madenlerde kullanıma uygundur.

selülozik
özel yazılım

Dijital gösterge ile kolay amper ayarı

Düşük sıçrıntı oranı, kararlı kaynak arki, yüksek performans

Mükemmel selülozik kaynak kabiliyeti

Ark gücü ayarı ile en iyi ark karakteristiği

Uzaktan kumanda ile amper ayarı



Endüstriyel Çözümler

Kaynak Yöntemi

- › MMA (Örtülü Elektrot)
- › TIG DC Lift (Temaslı)

Malzeme Cinsi

- › Karbonlu çelik
- › Paslanmaz çelik
- › Döküm demir



EN 60974 - 1
EN 60974 - 10

GİRİŞ

3 Phase
50/60 Hertz

ÇIKIŞ

CC DC

Standart Set İçeriği

- › Elektrot kablosu 35mm² (3m)
- › Şase kablosu 35mm² (3m)



Ultimate 405 CEL Kontrol Paneli



Açıklama

1. Dijital gösterge
2. Alarm ledleri
3. Sıcak başlangıç ayarı
4. Ark gücü ayarı
5. Uzaktan kumanda On/Off
6. Kaynak yöntemi seçimi
7. Elektrot tipi seçimi
8. Kaynak akımı ayarı

Teknik Özellikler

Model	Giriş Gücü	Devrede Kalma Oranı	Amper Aralığı	Voltaj Aralığı	Güç Tüketimi	Koruma Sınıfı	Ebat	Ağırlık
Ultimate 405 CEL	3 x 380V ± 15	400A %60 - 40°C	30 - 400A	21,2 - 36V	14,4kVA	IP 21S	618 x 330 x 441mm	24kg