



Endüstriyel Çözümler

Kaynak Yöntemi

- › MMA (Örtülü Elektrot)
- › TIG DC Scratch (Sürtmeli)

Malzeme Cinsi

- › Karbonlu çelik
- › Paslanmaz çelik
- › Döküm demir



EN 60974 - 1
EN 60974 - 10

GİRİŞ



ÇIKIŞ



Standart Set İçeriği

- › Elektrot kablosu 35mm² (3m)
- › Şase kablosu 35mm² (3m)



ULTIMATE 405 MV CEL

Her koşulda şebeke kısıtlaması olmadan!

Ultimate 405 MV CEL MMA kaynak makinesi multivoltaj özelliği ile tek fazda yada 3 fazda 230Vac ile 600Vac voltaj aralıklarında çalışma imkanı sunar.

Multivoltaj özelliğinin yanısıra üst düzey Selülozik örtülü elektrod kaynak performansı sergiler.

Ultimate 405 MV CEL 2,00mm'den 8,00'e kadar genel amaçlı tüm örtülü elektrodların kaynağı için uygundur.

Ultimate 405 MV CEL kaynak makinesi VRD modu ile maden sektörü gibi tehlikeli ortamlarda çalışmaya uygundur.



multi-voltaj
çözüm ortagınız



Dijital göstere
ile kolay amper ayarı

Düşük sıçrıntı oranı,
kararlı kaynak arki,
yüksek performans

Mükemmel selülozik
kaynak kabiliyeti

Ark gücü
ayarı ile en iyi
ark karakteristiği

Uzaktan kumanda
ile amper ayarı

Ultimate 405 MV CEL Kontrol Paneli



Açıklama

1. MMA kaynak parametreleri
2. Kaynak yöntemi seçimi
3. Alarm ledleri
4. Dijital göstere
5. Kaynak akımı ayarı

Teknik Özellikler

Model	Giriş Gücü	Devrede Kalma Oranı	Amper Aralığı	Voltaj Aralığı	Güç Tüketimi	Koruma Sınıfı	Ebat	Ağırlık
Ultimate 405 MV CEL	1 x 230V	250A %60 - 40C	20 - 250A	20,8 - 30V	9,8kW	IP23	660 x 240 x 450mm	35kg
	1 x 400/600V	320A %60 - 40C	20 - 320A	20,8 - 32,8V	11,5/12,6kW			
	3 x 230V	400A %40 - 40C	20 - 400A	20,8 - 36V	17,3kW			
	3 x 400/600V	400A %60 - 40C	20 - 400A	20,8 - 36V	16,6/16,4kW			